

Phụ lục 2
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-UBND ngày tháng năm 2024
của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 01: Từ hoạt động của các phương tiện giao thông.
- Nguồn số 02: Từ hoạt động của máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.
- Nguồn số 03: Từ quá trình hoạt động của máy móc vận hành hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 01: Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 105°, múi chiều 3°, X=0547928; Y=1079595.
- Nguồn số 02: Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 105°, múi chiều 3°, X=0547935; Y=1079583).
- Nguồn số 03: Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 105°, múi chiều 3°, X=0547947; Y=1079614.

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn:

Trong quá trình hoạt động sản xuất, cơ sở đảm bảo tuân thủ các giới hạn về tiếng ồn, như sau: Giá trị giới hạn của tiếng ồn đề nghị cấp phép trong giới hạn quy định của QCVN 26:2010/BTNMT, cụ thể như sau:

Bảng 1. Vị trí và giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

Vị trí	Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn cho phép (dBA)	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ	Từ 21 giờ đến 6 giờ
Khu vực thông thường	70	55

3.2. Độ rung:

Giới hạn cho phép đối với độ rung: Giá trị giới hạn độ rung đề nghị cấp phép trong giới hạn quy định của QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau:

Bảng 2. Vị trí và giới hạn tối đa cho phép về độ rung

Vị trí	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc cho phép (dB)	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ	Từ 21 giờ đến 6 giờ
Khu vực thông thường	70	60

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:**1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:**

Để giảm thiểu các tác động từ tiếng ồn và độ rung nhà máy áp dụng các biện pháp sau:

- Lựa chọn thiết bị, máy móc hiện đại ít gây ồn và rung.
- Máy móc và thiết bị phải được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.
- Trồng cây xanh bao quanh cơ sở nhằm hấp thụ tiếng ồn, làm giảm độ ồn khi lan truyền ra môi trường xung quanh.
- Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân đầy đủ cho công nhân.
- Thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.

Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình hoạt động của cơ sở đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.